



Professionel tørretumbler

PD9C

Funktioner og fordele

- PD9C er en tørretumbler med stor kapacitet til professionelle brugere
- Med Compass Pro-programkontrol
 - En kontrolknop til nemt programvalg og start
 - Stort, tydeligt display
 - Tids- og temperaturvalg sikrer fleksibel anvendelse
- Antikrølprogram forhindrer, at tøjet krøller, hvis tumbleren ikke tømmes
- Lavt energiforbrug sikrer optimal effektivitet
- Vendbart dørophæng sikrer et bekvemt flow i vaskeriet
- Let påfyldning og tømning via den store lågeåbning
- Hvidmalet kabinet
- Møntversionen er med Ecopower for at undgå overtørring af tøjet og opnå et lavere energiforbrug

Ekstra udstyr

- Til betaling: mønttæller med Ecopower
- Friskluftsindtag



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet og kan forekomme forskellige.

Tekniske data		PD9C	
Kapacitet, maks.	kg/lb	10.6/23.4	
Opvarmning, elektrisk	kW	6/8	
Forbrugsdata*		6kW	8kW
Tørretid, ved hel fyldning	min	47	37
Energiforbrug, ved hel fyldning	kWh	4.6	4.6
Fordampning	g/min	106	135
Energi kWh/liter fordampet vand	kWh	0.92	0.92

* Ved anbefalet fyldning 100% bomuldsvask ved 50% restfugtighed til 0%.

Certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og godkendt iht. IP X4.



Elektriske forbindelser*			PD9C
Opvarmnings alternativ			
El.	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (35)
	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (25)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	6.3 (20)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (10)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (16)
Luftforbindelser			
Luftudtag		ø mm	125
Aftræksluft	6 kW (el)	m ³ /h	270
	8 kW (el)		290
Trykfald	6 kW	Maks. Pa	120
	8 kW		70
Lydniveauer			
Lydniveau		L _w	68
dB(A)			
Varmeafgivelse			
Procentdel af den installerede effekt			15
Forsendelsesdata**			
Vægt	netto, kg		99
Forsendelsesvol.	m ³		0.83
Maskinmål i mm			
A	Bredde		721
B	Dybde		1408
C	Højde		1114
D			79
E			935
F			759
1 Betjeningspanel 2 Lågeåbning ø 400 mm 3 El tilslutning 4 Afkast			

* Se i installationsvejledningen, hvilke andre spændinger der er mulige.

** Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

